

Whirlpool (vodní intenzivní masáž) - trysky na bočních stěnách hloubkově masírují svalstvo pomocí proudu vody popř. směsi vody a vzduchu.

Čerpadlo - vytváří tlak vody pro systém vodní masáže (**Whirlpool**)

Mikrotryska - vodní masážní tryska. Využívá tlaku vody pro hloubkovou tlakovou masáž zad popř. chodidel. Hydromasážní systém je vybaven 3-7 tryskami v oblasti zad/chodidel.

Minitryska - vodní masážní tryska. Využívá tlaku vody pro hloubkovou tlakovou masáž bočních tělových pasáží. Hydromasážní systém (**Whirl-pool**) je nejčastěji vybaven 6 tryskami na bočních stěnách vany.

Vzduchový regulátor - u systému bez elektronického řízení intenzity vodní masáže pomocí otáček čerpadla (Lux) slouží k nastavení intenzity vodní masáže (Whirlpool) pomocí množství vzduchu přisávaného do trysek (více vzduchu - intenzivnější masáž).

Topení - při běhu čerpadla udržuje navolenou teplotu lázně.

Sání - slouží jako vstupní část přiváděče vody k čerpadlu.

Hladinový snímač - u všech systémů s elektronickým ovládáním chrání čerpadlo před chodem bez vody, indikuje výšku hladiny u systému s automatickým napouštěním a desinfekcí, vysoušením.

ISB ION Scalebuster - samočistič systém zinkové anody. Chrání potrubní rozvody a všechna přípojná zařízení před korozi (pokud jsou v rozvodu nekoroziždné materiály) a usazováním vodního kamene a je také ochranou před nebezpečnými bakteriemi Legionela.

Desinfekční proplach StreamClean - systém čištění nové generace, který pomocí proudu čisté vody (přívod z domovního rozvodu pitné vody) smíchané s desinfekčním prostředkem udržuje rozvody vodní masáže v čistém stavu a zabráňuje bujení nežádoucích mikroorganismů v uživatelsky obtížně přístupných částech systému. Proces je plně automatický a ve spojení se systémem vzduchové masáže (**Airpool**) zajišťuje i automatické vysoušení rozvodů vzduchové masáže. Celkový čas cyklu je 4 min a spotřeba vody je menší než 9 l (závisí na tlaku tlakové vody). Systém umožňuje i automatické napouštění vany do výšky hladinového čidla.

Airpool (vzduchová/perlivá relaxační masáž) - jemně masíruje povrch těla pomocí vzduchových bublinek proudících z trysek umístěných ve dně vany.

Dmychadlo - je hlavní pohonnou jednotkou vzduchové/perlivé masáže (**Airpool**). Varianta s předehřevem vzduchu zvyšuje komfort masáže.

Vzduchová tryska - přivádí vzduch z dmychadla pro povrchovou relaxační masáž.

Osvětlení/Chromoterapie - je možné volit mezi halogenovým, LED osvětlením a chromoterapií popř. kombinací. Osvětlení navodí velice příjemnou atmosféru bez nutnosti dalšího osvětlení místnosti. Chromoterapie zvyšuje relaxační účinky koupele pomocí změny barvy osvětlení. Barva může být automaticky cyklicky měněna nebo pevně navolena uživatelem.

Elektronický ovladač - slouží k ovládání a nastavení parametrů masáže (vzduchové i vodní). V systému s pneumatickým ovládáním je nahrazen pneumatickým tlačítkem (zap./vyp.).

Řídící elektronika - ovládá všechny řídící, kontrolní i bezpečnostní funkce systému. Není součástí systému s pneumatickým ovládáním.

Rám - tvoří podpěrnou konstrukci vany zajišťující její stabilitu a současně slouží k uchycení hlavních komponentů systému. Svým tvarem a skladbou je specifický pro zvolený typ vany.

Automatická vanová souprava - bezpečnostní přepad s odtokem. Zátka odtoku je přes bovden ovládána otočnou zátkou krytky přepadu. Je možné volit i typ s manuálním napouštěním vany přes přepad.

